



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

防錆型樹脂ベアリング MCD型 外周凸Rタイプ




■内軸穴仕様

	注文コード	品番	D ₁	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
	210-140-819	MCD-227/68SUS	22	196N	20kgf	5.55g 200ヶ
	210-140-820	MCD-247/68SUS	24	196N	20kgf	6.1 g 200ヶ
	210-140-821	MCD-267/68SUS	26	196N	20kgf	6.85g 200ヶ
	210-140-822	MCD-287/68SUS	28	196N	20kgf	7.55g 200ヶ
	210-140-823	MCD-307/68SUS	30	196N	20kgf	8.3 g 200ヶ
	210-140-824	MCD-357/68SUS	35	196N	20kgf	10.75g 200ヶ



■軸かしめ仕様

	注文コード	品番	D ₁	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
	210-140-825	MCD-227/P5SUS	22	196N	20kgf	8 g 200ヶ
	210-140-826	MCD-247/P5SUS	24	196N	20kgf	8.6 g 200ヶ
	210-140-827	MCD-267/P5SUS	26	196N	20kgf	9.3 g 200ヶ
	210-140-828	MCD-287/P5SUS	28	196N	20kgf	10.05g 200ヶ
	210-140-829	MCD-307/P5SUS	30	196N	20kgf	10.8 g 200ヶ
	210-140-830	MCD-357/P5SUS	35	196N	20kgf	13.2 g 200ヶ




※本体とねじは別部品です。

■ねじ軸仕様


	注文コード	品番	D ₁	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
	210-140-831	MCD-227/S-1SUS	22	196N	20kgf	8.35g 200ヶ
	210-140-832	MCD-247/S-1SUS	24	196N	20kgf	8.9 g 200ヶ
	210-140-833	MCD-267/S-1SUS	26	196N	20kgf	9.65g 200ヶ
	210-140-834	MCD-287/S-1SUS	28	196N	20kgf	10.4 g 200ヶ
	210-140-835	MCD-307/S-1SUS	30	196N	20kgf	11.15g 200ヶ
	210-140-836	MCD-357/S-1SUS	35	196N	20kgf	13.55g 200ヶ

防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ




■内軸穴仕様

	注文コード	品番	D ₁	d	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
	210-140-837	RCD-227 /68SUS	22	19	156.8N	16kgf	5.4 g 200ヶ
	210-140-838	RCD-247 /68SUS	24	21	156.8N	16kgf	6 g 200ヶ
	210-140-839	RCD-267 /68SUS	26	23	156.8N	16kgf	6.55g 200ヶ
	210-140-840	RCD-287 /68SUS	28	25	156.8N	16kgf	7.35g 200ヶ
	210-140-841	RCD-307 /68SUS	30	27	156.8N	16kgf	8.05g 200ヶ
	210-140-842	RCD-247T/68SUS	24	20	156.8N	16kgf	5.65g 200ヶ



■軸かしめ仕様

	注文コード	品番	D ₁	d	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
	210-140-851	RCD-227 /P5SUS	22	19	156.8N	16kgf	7.85g 200ヶ
	210-140-852	RCD-247 /P5SUS	24	21	156.8N	16kgf	8.45g 200ヶ
	210-140-853	RCD-267 /P5SUS	26	23	156.8N	16kgf	9 g 200ヶ
	210-140-854	RCD-287 /P5SUS	28	25	156.8N	16kgf	9.8 g 200ヶ
	210-140-855	RCD-307 /P5SUS	30	27	156.8N	16kgf	10.5 g 200ヶ
	210-140-856	RCD-247T/P5SUS	24	20	156.8N	16kgf	8.1 g 200ヶ



※本体とねじは別部品です。

■ねじ軸仕様

	注文コード	品番	D ₁	d	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
	210-140-843	RCD-227 /S-1SUS	22	19	156.8N	16kgf	8.2 g 200ヶ
	210-140-844	RCD-247 /S-1SUS	24	21	156.8N	16kgf	8.8 g 200ヶ
	210-140-845	RCD-267 /S-1SUS	26	23	156.8N	16kgf	9.35g 200ヶ
	210-140-846	RCD-287 /S-1SUS	28	25	156.8N	16kgf	10.15g 200ヶ
	210-140-847	RCD-307 /S-1SUS	30	27	156.8N	16kgf	10.85g 200ヶ
	210-140-848	RCD-247T/S-1SUS	24	20	156.8N	16kgf	8.45g 200ヶ