


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


プラスチックベアリング 外周フラットタイプ



■内軸穴仕様


	注文コード	品番	D	d	E	W ₁	許容荷重/300r.p.m	JIS相当番号	質量	1カートン
	210-140-159	※DR-18-H6	18	6	8.2	6	49 N 5kgf	—	2.9g	2,500ヶ
	—	※DR-18-H8	18	8	11	5	49 N 5kgf	—	2.8g	3,000ヶ
🍀	210-140-045	DR-19-H5	19	5	8.2	6	49 N 5kgf	635	3.5g	2,500ヶ
	210-140-161	DR-20-H8	20	8	11	6	29.4N 3kgf	—	4 g	1,500ヶ
🍀	210-140-046	DR-22-H6	22	6	9.5	7	196 N 20kgf	636	5.7g	1,500ヶ
🍀	210-140-162	DR-24-H6	24	6	9.5	7	196 N 20kgf	—	6.4g	1,000ヶ
🍀	210-140-047	DR-26-H6	26	6	9.5	7	196 N 20kgf	—	7.2g	1,000ヶ
🍀	210-140-163	DR-28-H6	28	6	9.5	7	196 N 20kgf	—	8.8g	500ヶ
	210-140-164	※DR-22-H8	22	8	11	7	49 N 5kgf	608	5 g	1,500ヶ
	—	※DR-24-H10.5	24	10.5	13	7	49 N 5kgf	—	5.8g	1,000ヶ
🍀	210-140-168	DR-30-H10-8	30	10	14.5	8	245 N 25kgf	—	12 g	500ヶ
🍀	210-140-171	DR-30-H10-9	30	10	14.5	9	245 N 25kgf	6200	13.3g	500ヶ
🍀	210-140-172	DR-32-H12	32	12	17	10	294 N 30kgf	6201	17.5g	500ヶ
🍀	210-140-173	DR-35-H15	35	15	21	11	294 N 30kgf	6202	25 g	400ヶ
🍀	210-140-174	DR-40-H17	40	17	21	12	294 N 30kgf	6203	26.8g	250ヶ
🍀	210-140-175	DR-47-H20	47	20	27	14	343 N 35kgf	6204	50.1g	150ヶ

※印は受注対応品です。納期などは弊社営業担当者までお問い合わせください。



■内軸穴仕様

	注文コード	品番	D	W ₁	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン	
	210-140-165	DR-22-H6W1	22	7	196N	20kgf	6.4g	1,000ヶ
	210-140-166	DR-26-H6W1	26	7	196N	20kgf	7.7g	1,000ヶ
	210-140-169	DR-35-H6W1	35	7	196N	20kgf	10.1g	500ヶ
	210-140-170	DR-40-H6W0.5	40	8	196N	20kgf	13.3g	400ヶ



■内軸穴仕様/総ボールタイプ

この製品はリテーナーを使用していないタイプです。

注文コード	品番	許容荷重/300r.p.m		質量	1カートン
210-140-158	DRS-16-H4.1-W0.25	49N	5kgf	2.1g	5,000ヶ

上記以外の寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ