



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

プラスチックベアリング 外周溝タイプ




■軸かしめ仕様

■規格コード		注文コード	品番	D	D ₁	E	(d×θ)	W	C	R	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン	
		210-140-189	DU-19-A0.5	19	17	8.2	4 ×120°	6	0.5	1.75	29.4N	3kgf	5.1g	2,000ヶ
		210-140-190	DU-22-A1	22	19.2	9.5	4.4× 90°	7	1	2.5	58.8N	6kgf	7.7g	1,000ヶ
		210-140-191	DU-24-A1	24	21.2	9.5	4.4× 90°	7	1	2.5	58.8N	6kgf	8.4g	1,000ヶ
		210-140-192	DU-26-A1	26	23.2	9.5	4.4× 90°	7	1	2.5	58.8N	6kgf	9 g	1,000ヶ




■ねじ軸仕様

	注文コード	品番	D	D ₁	E	W	C	R	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン	
	210-140-193	DU-19-B0.5	19	17	8.2	6	0.5	1.75	39.2N	4kgf	6.2g	2,000ヶ
	210-140-194	DU-22-B0.5	22	19.2	9.5	7	0.5	2.5	156 N	16kgf	8.3g	1,000ヶ
	210-140-195	DU-24-B0.5	24	21.2	9.5	7	0.5	2.5	156 N	16kgf	8.9g	1,000ヶ
	210-140-196	DU-26-B0.5	26	23.2	9.5	7	0.5	2.5	156 N	16kgf	9.6g	1,000ヶ
	210-140-202	※DV-32.5-B1.5-2R	32.5	20.5	9.5	9.5	1.5	2R×15°	—	—	10.4g	400ヶ



■内軸穴仕様

■注文仕様												
注文コード		品番	D	D ₁	E	d	W	R	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン	
	210-140-197	DU-19-H5	19	17	8.2	5	6	1.75	39.2N	4kgf	3.2g	2,500ヶ
	210-140-198	DU-22-H6	22	19.2	9.5	6	7	2.5	156 N	16kgf	5.3g	1,500ヶ
	210-140-199	DU-24-H6	24	21.2	9.5	6	7	2.5	156 N	16kgf	5.9g	1,000ヶ
	210-140-200	DU-26-H6	26	23.2	9.5	6	7	2.5	156 N	16kgf	6.5g	1,000ヶ
	210-140-201	※DU-30-H6-M	30	25.7	9.5	6	7	2.5	156 N	16kgf	6.7g	500ヶ



■内軸穴仕様

注文コード	品番	D	D ₁	W	許容荷重/300r.p.m		質量	1カートン
210-140-203	DU-35-H6W1	35	31	7	156N	16kgf	9.2g	500ヶ
210-140-204	DU-40-H6W0.5	40	36	8	156N	16kgf	11.9g	500ヶ

注1) ※印は受注対応品です。納期などは弊社営業担当者までお問い合わせください。

注2) 上記以外の寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

【環境対応マークの見方】



SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ

配線孔・空気孔・他汎用品

プラスチックベアリング