

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 LEDスリムライト SL-RS2-100型

丸型面付タイプ

2012年8月発売予定

NEW

面付

ねじ付



SL-RS2-100WNR-WT（ホワイト塗装）



SL-RS2-100WLR-BL（ブラック塗装）

■特 長

- 高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
- ダウンライトとして使用可能な丸型仕様です。
- 電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。

- LEDスリムライトシリーズは、本製品の他にわずか8.8mmの製品やライン照明もあります。

■用 途


ショーケース、キャビネット、キッチン

■注 意



- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- アルミニウム合金が腐食する下記の様な環境での使用は避けください。
 - ・モルタルやコンクリートに接触するような場所
 - ・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所

■付属品

- 取付ねじ



■配光特性図



注文コード	品番	定格電圧	定格消費電力	照度※1	色温度	発光色	演色評価数	照射角	主材料	仕上
220-019-515	SL-RS2-100-WNR-WT	AC100V	5W	500 lx	5000K	昼白色	Ra80以上	60°	アルミニウム合金	ホワイト塗装
220-019-514	SL-RS2-100-WNR-BL	AC100V	5W	500 lx	5000K	昼白色	Ra80以上	60°	アルミニウム合金	ブラック塗装
220-019-513	SL-RS2-100-WLR-WT	AC100V	5W	500 lx	3000K	電球色	Ra80以上	60°	アルミニウム合金	ホワイト塗装
220-019-512	SL-RS2-100-WLR-BL	AC100V	5W	500 lx	3000K	電球色	Ra80以上	60°	アルミニウム合金	ブラック塗装

※1 ライトから500mm離れた場所での照度です。