

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

d line レバーハンドル 14-1916型



L=R SUS316 CAD

■特 長


- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
- 軸受部にボールベアリングが入っているため、動きが滑らかです。
- 左右勝手兼用です。

■注 意

- 下記表以外の錠種のセットもあります。P.592をご覧ください。
錠種およびロックセット内容はP.589～591をご覧ください。
- ケースロックの種類により組み合わせるシリンダー錠、サムターン、表示器などが異なります。P.628～642をご覧ください。
- 取り付けには別売のヘキサロピュラ穴用ドライバー T-10が必要です。

■別売品

ヘキサロピュラ穴用ドライバー
T-10 (P.612)



■レバーハンドル単品

注文コード	品番	材料	仕上
260-170-002	14-1916-02-014-SH	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

■ロックセット

スタンダード型ケースロック・ロックセット/バックセット 51mm			
注文コード	品番	錠種	
260-172-114	14-1916-02-014-R-11-SH	空錠 11	
260-172-115	14-1916-02-014-R-12-SH	表示錠 12	
260-172-117	14-1916-02-014-R-14-SH	チューブラ錠 14	

標準適応扉厚：33～42mm

■ヘキサロピュラ穴用ドライバー (別売品)

注文コード	品番
270-019-619	T-10

モーティス・ケースロック・ロックセット/バックセット 55mm			
注文コード	品番	錠種	
260-174-152	14-1916-02-014-R-21-SH	空錠 21	
260-174-153	14-1916-02-014-R-22-SH	玄関錠 22	
260-174-155	14-1916-02-014-R-23-SH	表示錠 23	

標準適応扉厚：36～42mm

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

d line レバーハンドル 14-2316型



L=R SUS316 CAD

■特 長


- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
- 軸受部にボールベアリングが入っているため、動きが滑らかです。
- 左右勝手兼用です。

■注 意

- 下記表以外の錠種のセットもあります。P.592をご覧ください。
錠種およびロックセット内容はP.589～591をご覧ください。
- ケースロックの種類により組み合わせるシリンダー錠、サムターン、表示器などが異なります。P.628～642をご覧ください。
- 取り付けには別売のヘキサロピュラ穴用ドライバー T-10が必要です。

■別売品

ヘキサロピュラ穴用ドライバー
T-10 (P.612)



■レバーハンドル単品

注文コード	品番	材料	仕上
260-170-003	14-2316-02-010-SH	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

■ロックセット

スタンダード型ケースロック・ロックセット/バックセット 51mm			
注文コード	品番	錠種	
260-172-120	14-2316-02-010-R-11-SH	空錠 11	
260-172-121	14-2316-02-010-R-12-SH	表示錠 12	
260-172-123	14-2316-02-010-R-14-SH	チューブラ錠 14	

標準適応扉厚：33～42mm

■ヘキサロピュラ穴用ドライバー (別売品)

注文コード	品番
270-019-619	T-10

モーティス・ケースロック・ロックセット/バックセット 55mm			
注文コード	品番	錠種	
260-174-157	14-2316-02-010-R-21-SH	空錠 21	
260-174-158	14-2316-02-010-R-22-SH	玄関錠 22	
260-174-160	14-2316-02-010-R-23-SH	表示錠 23	

標準適応扉厚：36～42mm

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。