


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


d line エスカッション 14-3444型、14-3454型 モーティス・ケースロック用 SUS316



14-3444-02-087



14-3454-02-081



■特長

- d lineシリーズのレバーハンドル用にデザインした、プロファイルシリンダー錠 (P.639) 用のエスカッション (シリンダーリング) です。モーティス・ケースロック 06-9010-02-552 (P.632) に使用します。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注意

- 両面シリンダー錠では、14-3444-02-087と14-3454-02-081をペアで取り付けます。取り付けには連結ねじ 14-2981-74-750 (別売品) が2本必要です。
- 玄関錠のサムターンには、プロファイルシリンダー錠に付属のサムターン (P.639) をご使用ください。下記のサムターンとは併用できません。

■別売品

連結ねじ 14-2981-74-750



連結ねじ
14-2981-74-750
(別売品)

■本体

注文コード	品番	材料	仕上
260-170-523	14-3444-02-087	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
260-170-525	14-3454-02-081	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

■連結ねじ (別売品)

注文コード	品番	材料	仕上
260-170-526	14-2981-74-750	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

d line サムターン+表示器 14-3478型、14-3475型 モーティス・ケースロック用 SUS316


■サムターン



14-3478-02-300



14-3475-02-309




■特長

- d lineシリーズのレバーハンドル用にデザインした、モーティス・ケースロック D790F (P.633) 用のサムターンと表示器のセットです。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

■注意

プロファイルシリンダー錠 (P.639) と組み合わせる玄関錠には使用できません。玄関錠には、同シリーズのサムターン 14-9725-02-038 (P.639) をご使用ください。

■表示器



注文コード	品番	材料	仕上
260-170-524	14-3478-02-300	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上
260-069-279	14-3475-02-309	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ