


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■上レール●取付図


●天板外側



キャビネット幅	A
300	240
450	390
600	540
900	840

■下レール●取付図

●地板外側



キャビネット幅	B	C
300	216	—
450	366	—
600	516	200
900	816	300

※厚さ3mm以上のパッキンを使用する場合、(パッキン厚さ-3mm) 分だけ手前 (小口面側) にずらしてください。

マルチモ フラット (上吊戸用木製扉仕様) をご注文の場合

●必ずご注文.....

部品セット (扉1枚当り)

＋ エンドキャップセット

部品セット (扉1枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。
扉サイズにより、a～i から同じ部品セットを
2つ以上お選びください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット(扉幅297mm、扉質量1.5~2.4kg)	250-121-211	MFS-W300/S2
b 部品セット(扉幅447mm、扉質量1.4~2.3kg)	250-121-212	MFS-W450/S2
c 部品セット(扉幅447mm、扉質量2.4~3.3kg)	250-121-213	MFS-W450/S3
d 部品セット(扉幅597mm、扉質量2.2~3.1kg)	250-121-214	MFS-W600/S3
e 部品セット(扉幅597mm、扉質量3.2~4.1kg)	250-121-215	MFS-W600/S4
f 部品セット(扉幅597mm、扉質量4.2~5.1kg)	250-121-216	MFS-W600/S5
g 部品セット(扉幅897mm、扉質量3.9~4.8kg)	250-121-217	MFS-W900/S5
h 部品セット(扉幅897mm、扉質量4.9~5.8kg)	250-121-218	MFS-W900/S6
i 部品セット(扉幅897mm、扉質量5.9~6.8kg)	250-121-219	MFS-W900/S7

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	1ヶ	上レール		●材料 アルミニウム合金/銅 ●仕上 アルマイト処理 /光沢クロメート処理
2	1ヶ	扉ブラケット		●材料 銅/エラストマー (TPE) ●仕上 光沢クロメート処理
3	1ヶ	扉レール		●材料 アルミニウム合金/銅 /ポリアセタール (POM) /ポリウレタン (PUR) ●仕上 アルマイト処理 /光沢クロメート処理
4	1ヶ	取手		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
5	1ヶ	下レール		●材料 アルミニウム合金/銅 /ポリアセタール (POM) ●仕上 アルマイト処理 /光沢クロメート処理

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
6	2ヶ	接続ピン		●材料 ステンレス鋼
7	11ヶ (12ヶ)	十字穴付バインド タッピンねじ 3.5×15		—
8	13ヶ (18ヶ)	十字穴付皿 タッピンねじ 3.5×14		—

※() は品番 MFS-W600/S3、MFS-W600/S4、MFS-W600/S5、
MFS-W900/S5、MFS-W900/S6、MFS-W900/S7 のときの入数です。

エンドキャップセット

必ずご注文が必要なセット品です。
連結キャビネット1つ当り、1セット必要です。

セット名	注文コード	品番
エンドキャップセット	250-129-555	MFS-ED

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
9	1ヶ	エンドキャップL		●材料 銅 ●仕上 グレー
10	1ヶ	エンドキャップR		●材料 銅 ●仕上 グレー
11	1ヶ	下レール保持カバーL		●材料 ABS樹脂 ●仕上 グレー
12	1ヶ	下レール保持カバーR		●材料 ABS樹脂 ●仕上 グレー
13	4ヶ	十字穴付 タッピンねじ 3.5×12 (ステンレス鋼)		—

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ