

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

クリップ 16H-ISを ご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット (扉2枚当り) +

レール

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …

オプション

部品セット (扉2枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。


セット名	注文コード	品番
部品セット	250-017-748	53-3220-071

部品セット内訳


No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
①	4ヶ	ローラー		単品注文コード: 250-022-950 単品品番: 53-3205-071 ●材料 ポリアセタール (POM)
②	2ヶ	ストッパー		単品注文コード: 250-022-942 単品品番: 53-3215-081 ●材料 ポリアミド (PA)
③	4ヶ	ベース		単品注文コード: 250-022-951 単品品番: 53-0183-001 ●材料 ABS樹脂
④	2ヶ	ガイド		●材料 ポリアミド (PA)
⑤	1ヶ	戸当り		単品注文コード: 250-022-949 単品品番: 53-3236-171 ●材料 ポリアミド (PA) /ポリウレタン (PUR) ●色 ダークグレー
⑥	1組	取付ねじ		

■ソフトクロージングダンパー⑮の使用タイプ


閉じる方向にソフトクローズさせる場合




両方向にソフトクローズさせる場合



■扉の高さ調整



■扉の脱着方法



ローラー①のダイヤルを回すだけ ローラー①のツメを手で押し込むだけで、-1mmから+2mmの範囲で調整 けなので、工具が不要で簡単です。できます。

レール

必ずご注文が必要な部品です。

⑦~⑫はレールの仕様・キャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。
⑬は扉幅により、必要な数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑦	シングル 掘込用 長さ 2500 mm	250-017-749 【品番】 53-3225-250	レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑧	シングル 掘込用 長さ 3500 mm	250-017-750 【品番】 53-3225-350	ピッチエンド : 約50mm 穴ピッチ : 約125mm		
⑨	ダブル 掘込用 長さ 2500 mm	250-017-752 【品番】 53-3226-250	レール		
⑩	ダブル 掘込用 長さ 3500 mm	250-017-753 【品番】 53-3226-350	ピッチエンド : 約50mm 穴ピッチ : 約125mm		
⑪	ダブル 面付用 長さ 2500 mm	250-017-754 【品番】 53-3231-250	レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
⑫	ダブル 面付用 長さ 3500 mm	250-017-755 【品番】 53-3231-350	ピッチエンド : 約50mm 穴ピッチ : 約125mm		
⑬	長さ 2500 mm	250-120-138 【品番】 53-3012-250	ガイドレール		●材料 ABS樹脂

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑭	250-017-751 【品番】 53-3210-081	レールエンド		●材料 ポリアミド (PA) 【用途】 ソフトクロージングダンパー⑮を使用しない場合に、レール⑦~⑫の端に使用します。
⑮	250-017-757 【品番】 53-3230-071	ソフトクロージングダンパー		●材料 ポリアセタール (POM) ●色 グレー 【用途】 扉をソフトクローズさせる部品です。 ご注文の際は、左図「ソフトクロージングダンパーの使用タイプ」を参考にしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ