

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■扉幅寸法（吊元丁番はランプ印230-26/19T使用。その他の場合はご相談ください。）

折戸形式	吊元90°開き	吊元95°開き	各扉開口寸（87°）
W: キャビネット幅寸法 W₁: 扉幅（扉1、扉4） W₂: 扉幅（扉2、扉3） W₃: 扉幅（扉3） E: 扉のかぶせ量 θ: 折戸吊元扉の開き角度	$W_1 = \frac{W+2E-4.8}{2}$ $W_2 = W_1 + 3.2$	$W_1 = \frac{W+2E-7.8}{2}$ $W_2 = W_1 + 6.2$	$W_1 = \frac{W+2E-1.6}{2}$ $W_2 = W_1$ 角度=87°
	● W₃=W₁のとき $W_1 = W_3 \cdot \frac{W+2E-6.4}{3}$ $W_2 = W_1 + 3.2$ ● W₃=W₂のとき $W_1 = \frac{W+2E-9.6}{3}$ $W_2 = W_3 = W_1 + 3.2$	● W₃=W₁のとき $W_1 = W_3 \cdot \frac{W+2E-9.4}{3}$ $W_2 = W_1 + 6.2$ ● W₃=W₂のとき $W_1 = \frac{W+2E-15.6}{3}$ $W_2 = W_3 = W_1 + 6.2$	$W_1 = \frac{W+2E-3.2}{3}$ $W_1 = W_2 = W_3$ 角度=87°
	$W_1 = \frac{W+2E-11.2}{4}$ $W_2 = W_1 + 3.2$	$W_1 = \frac{W+2E-17.2}{4}$ $W_2 = W_1 + 6.2$	$W_1 = \frac{W+2E-4.8}{4}$ $W_1 = W_2$ 角度=87°

注意1) 吊元扉最大開き角度は扉厚により制約があります。扉厚20mmまでは95°、35mmまでは90°です。但し吊元扉外側コーナーに面取り加工を行えば、90°以上も可能です。

注意2) W₁、W₂寸法の公差は ± 0.5 となります。

KF111-A型下ローラーSタイプをご注文の場合	●必ずご注文…	部品セット	+	丁番	+	レール
--------------------------	---------	-------	---	----	---	-----

部品セット		
必ずご注文が必要なセット品です。 扉の仕様、センターヒンジ③④の仕上げにより必要な部品セットをご指定ください。 品番最後のNIはニッケルめっき、GBはブロンズめっきを示します。		
セット名	注文コード	品番
a 部品セット 片開き(2枚扉・扉高1600mmまで)	250-122-095	KF111ASS1600-NI
b 部品セット 片開き(2枚扉・扉高1600mmまで)	250-122-094	KF111ASS1600-GB
c 部品セット 片開き(2枚扉・扉高2000mmまで)	250-122-097	KF111ASS2000-NI
d 部品セット 片開き(2枚扉・扉高2000mmまで)	250-122-096	KF111ASS2000-GB
e 部品セット 片開き(2枚扉・扉高2400mmまで)	250-122-099	KF111ASS2400-NI
f 部品セット 片開き(2枚扉・扉高2400mmまで)	250-122-098	KF111ASS2400-GB
g 部品セット 両開き(4枚扉・扉高1600mmまで)	250-122-108	KF111AWS1600-NI
h 部品セット 両開き(4枚扉・扉高1600mmまで)	250-122-107	KF111AWS1600-GB
i 部品セット 両開き(4枚扉・扉高2000mmまで)	250-122-110	KF111AWS2000-NI
j 部品セット 両開き(4枚扉・扉高2000mmまで)	250-122-109	KF111AWS2000-GB
k 部品セット 両開き(4枚扉・扉高2400mmまで)	250-122-112	KF111AWS2400-NI
l 部品セット 両開き(4枚扉・扉高2400mmまで)	250-122-111	KF111AWS2400-GB

部品セット内訳

No.	入数	セット内 部品	寸法図	仕様
	a b c d e f g h i j k l			
1	1ヶ1ヶ1ヶ1ヶ1ヶ1ヶ2ヶ2ヶ2ヶ2ヶ2ヶ	上ローラー		単品注文コード: 250-120-020 ●材料 ローラー: ポリアセタール(POM) ローラーガイド: ポリアセタール(POM) ローラーサポーター: 鋼 ヒンジブラケット: 鋼 ●仕上 樹脂部品: ナチュラル 鋼部品: 有色クロメート処理
2	1ヶ1ヶ1ヶ1ヶ1ヶ1ヶ2ヶ2ヶ2ヶ2ヶ2ヶ	下ローラーS		単品注文コード: 250-120-025 ●材料 ローラー: ポリアセタール(POM)(合成ゴムリング付) ヒンジブラケット: 鋼 ●仕上 樹脂部品: ナチュラル 鋼部品: 有色クロメート処理
3	2ヶ-3ヶ-4ヶ-4ヶ-6ヶ-8ヶ-	センターヒンジ(ニッケルめっき)		単品注文コード: 250-129-208 ●材料 本体: 亜鉛合金(ZDC) 樹脂部品: ポリアミド(PA)およびポリアセタール(POM) ヒンジピン: 鋼 ●仕上 本体: ニッケルめっき 樹脂部品: ブラウン色
4	-2ヶ-3ヶ-4ヶ-4ヶ-6ヶ-8ヶ	センターヒンジ(ブロンズめっき)		単品注文コード: 250-120-031 ●材料 本体: 亜鉛合金(ZDC) 樹脂部品: ポリアミド(PA)およびポリアセタール(POM) ヒンジピン: 鋼 ●仕上 本体: ブロンズめっき 樹脂部品: ブラウン色

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ