

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

引戸FD30-H引戸クローザー
仕様をご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット (扉1枚当り) +

引戸クローザー専用
上レール (面付用が攝込用)

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …

オプションP.486

部品セット
(扉1枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。
部品セットの上ストッパーはダークブラウン⑨、
下ガイドはライトブラウン⑥が標準です。

セット名	注文コード	品番
部品セット (引戸クローザー仕様)	250-017-901	FD30HCP

部品セット内訳

No. 入数	セット内部品	寸法図	仕様
1 1ヶ	引戸クローザー		単品注文コード: 250-017-137 単品品番: FD30-WRH-SC ●材料 ポリアセタール(POM) ●仕上 ライトブラウン 付属ねじ 十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
2 1ヶ	上ローラー (攝込用)		単品注文コード: 250-017-135 単品品番: FD30-WRH ●材料 亜鉛合金(ZDC) / ポリアセタール(POM) ●仕上 有色クロメート処理 /ライトブラウン 付属ねじ 十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
3 1ヶ	上ストッパー		単品注文コード: 250-019-969 単品品番: FD30-HTST-DB ●材料 鋼/ポリアセタール(POM) ●仕上 能クロメート処理/ダークブラウン
4 -			単品注文コード: 250-019-970 単品品番: FD30-HTST-GR ●材料 鋼/ポリアセタール(POM) ●仕上 有色クロメート処理/グレー
5 -	下ガイド(ローラー付)		単品注文コード: 250-018-895 単品品番: FD30-HBG-WT ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 有色クロメート処理/ホワイト 付属ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30
6 1ヶ			単品注文コード: 250-017-151 単品品番: FD30-HBG ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 能クロメート処理/ライトブラウン 付属ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30
7 -			単品注文コード: 250-018-896 単品品番: FD30-HBG-DB ●材料 鋼/ポリアミド (PA) ●仕上 能クロメート処理/ダークブラウン 付属ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3.5×30

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
32 【品番】 FD30-HSB	250-017-139	ストッパーブロック		●材料 ポリアセタール(POM) ●仕上 ダークブラウン 【用途】 上レールに 組み込む戸当りです。 戸当り (床付用) ③⑨ と合わせて使用しま す。(引き分けの場合 も同様)
33 【品番】 FD30-HTKY	250-018-497	戸当り (床付用)		●材料 亜鉛合金(ZDC) /ゴム ●仕上 グレー 【用途】 扉を縦枠に当 てない仕様の場合、床に 取り付けの戸当りです。ス トッパーブロック (床付用) ③⑨と合わせて使用しま す。 付属ねじ 十字穴付バインドタッピンねじ4×30

引戸クローザー専用
上レール (面付用)

必ずご注文が必要な部品です。
間口に合わせ⑧~⑱から必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
8	シルバー	250-017-805	 穴ピッチ: 約300mm ピッチエンド: 約30mm 注意 トリガー側を切 断しないでくだ さい。ソフトク ローズ機構が機 能しなくなりま す	 φ4.8穴φ7.8皿 20 9.2 19.5	●材料 アルミニウム 合金 ●仕上 アルマイト処理 /シルバー 推奨ねじ 十字穴付皿タッピン ねじ3.5×20
9	シルバー	250-018-873			
10	シルバー	250-017-978			
11	シルバー	250-018-877			
12	シルバー	250-017-982			
13	シルバー	250-018-881			
14	アンバー	250-017-806			
15	アンバー	250-018-874			
16	アンバー	250-017-979			
17	アンバー	250-018-878			
18	アンバー	250-017-983			
19	アンバー	250-018-882			

引戸クローザー専用
上レール (攝込用)

必ずご注文が必要な部品です。
間口に合わせ⑳~㉑から必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
20	シルバー	250-017-807	 穴ピッチ: 約300mm ピッチエンド: 約30mm 注意 トリガー側を切 断しないでくだ さい。ソフトク ローズ機構が機 能しなくなりま す	 φ4.8穴φ7.8皿 20 9.2 18.2 1.2 攝込深さ18.5φ (参考加工寸法)	●材料 アルミニウム 合金 ●仕上 アルマイト処理 /シルバー 推奨ねじ 十字穴付皿タッピン ねじ3.5×20
21	シルバー	250-018-875			
22	シルバー	250-017-980			
23	シルバー	250-018-879			
24	シルバー	250-017-984			
25	シルバー	250-018-883			
26	アンバー	250-017-808			
27	アンバー	250-018-876			
28	アンバー	250-017-981			
29	アンバー	250-018-880			
30	アンバー	250-017-985			
31	アンバー	250-018-884			

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ