

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

●必ずご注文… **上ローラー・下ガイド** + **ストッパー・上レール・幕板** + **戸当り**  
 ●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) … **オプション**

### 上ローラー・下ガイド

**必ずご注文が必要な部品です。**  
 扉1枚に付き①は2ヶ、②は1ヶ必要となります。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
①	250-121-106 【品番】FD-70M-WR	上ローラー		●材料 ポリアミド (PA) / 銅 ●仕上/色 ホワイト/ 有色クロメート処理 十字穴付トラスタッピン ねじ呼び4×45 4本付属
②	250-120-033 【品番】RR-12	下ガイド		●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / ポリアセタル (POM) ●仕上/色 素地/ナチュラル

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑪	幕板仕様 長さ 2000 mm	250-121-146 【品番】FD-70C-CP2000SIL	幕板※ <sup>3</sup>		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理 マット調
⑫	幕板仕様 長さ 3600 mm	250-121-147 【品番】FD-70C-CP3600SIL			

※<sup>3</sup>上レール幕板取付仕様⑨⑩ (2000mm, 3600mm) を選択した場合、必要になる専用幕板です。

### ストッパー・上レール・幕板

**必ずご注文が必要な部品です。**  
 ③は標準仕様の上レール⑤~⑧に対応、④は幕板仕様の上レール⑨⑩に対応し、それぞれ扉1枚に対し2ヶ必要です。  
 ⑤~⑩、⑪⑫は間口、仕様により必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
③	標準仕様 【品番】FD-70-ST	250-121-107	ストッパー		●材料 PBT樹脂 / 銅 ●仕上/色 ホワイト/ 有色クロメート処理 六角棒スパナ呼び3付属
④	幕板仕様 【品番】FD-70C-ST	250-014-218	ストッパー		
⑤	標準仕様 シングル 長さ 2000 mm	250-121-117 【品番】FD-70-2000SIL	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理 マット調
⑥	標準仕様 シングル 長さ 3600 mm	250-121-118 【品番】FD-70-3600SIL	ピッチエンド: 40mm		
⑦	標準仕様 ダブル 長さ 2000 mm	250-121-119 【品番】FD-70-W2000SIL	上レール (ダブル)		
⑧	標準仕様 ダブル 長さ 3600 mm	250-121-120 【品番】FD-70-W3600SIL	ピッチエンド: 40mm		
⑨	幕板取付 仕様 2000 mm	250-121-144 【品番】FD-70C-2000SIL	上レール		
⑩	幕板取付 仕様 3600 mm	250-121-145 【品番】FD-70C-3600SIL	ピッチエンド: 40mm		

### 戸当り

**必ずご注文が必要な部品です。**  
 戸尻側にご使用ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑬	250-125-518 【品番】1513	ゴム戸当り (壁付用)		●材料 合成ゴム ●色 クリーム

### オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。  
 用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
⑭	250-018-497 【品番】FD30-HTKY	戸当り (床付用)		●材料 亜鉛合金 (ZDC) / ゴム ●仕上/色 グレー 【用途】⑬が使用できない場合、床に取り付けます。
⑮	250-121-148 【品番】FD-70C-OS-2000SIL	アウトセット引戸用 ブラケットセット 2000mm 3600mm		① 幕板 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 ●色 シルバー ② 取付ブラケット ●材料 銅 ●仕上 能くろめート処理 ③ エンドキャップ ●材料 ABS樹脂 ●色 ブラック 【用途】幕板取付仕様の場合に使用します。
⑯	250-121-149 【品番】FD-70C-OS-3600SIL			

### ■扉の吊り込み

上ローラー①の軸をベースプレートの溝に差し込みます。  
 扉の高さ、傾き調整後、樹脂部品を差し込みます。

【環境対応マークの見方】  
 G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

下ドアレール金物 (建具用)  
 木扉用  
 引戸