

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ユニックガラス90をご注文の場合

●必ずご注文 ……………

部品セット (扉1枚当り)

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …

オプション

部品セット (扉1枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。
間口により、**㊦** **㊧** から必要な長さの上レール付の部品セットをお選びください。

セット名	注文コード	品番
㊦ 部品セット (上レール2000mm付)	250-120-961	UG2982
㊧ 部品セット (上レール3000mm付)	250-120-962	UG2983

部品セット内訳

No.	入数 ㊦ ㊧	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ 2ヶ	ガラスブラケット		●材料 アルミニウム合金 / ポリアミド (PA) ●仕上 アルマイト処理 / ナチュラル
2	左右 左右 各 各 1ヶ 1ヶ	上ストッパー		●材料 アルミニウム合金 / 鋼 / 合成ゴム ●仕上 アルマイト処理 / ブラック ※左右あり
3	1ヶ 1ヶ	下ガイド		●材料 アルミニウム合金 / ポリアセタール (POM) ●仕上 アルマイト処理 / ホワイト
4	2ヶ 2ヶ	下ストッパー A		●材料 アルミニウム合金 / 合成ゴム ●仕上 アルマイト処理 / ブラック
5	2ヶ 2ヶ	下ストッパー B		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
6	左右 左右 各 各 1ヶ 1ヶ	レールエンドカバー		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 ※取付ねじ付
7	2ヶ 2ヶ	引手		●材料 ポリカーボネート (PC) ●仕上 透明 接着剤で取り付けてください。
8	1本 -	上レール (2000mm) 幕板付		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
9	- 1本	上レール (3000mm) 幕板付		

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
10	250-120-963	シールプロファイルセット※		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】ほこりや虫の侵入を防ぎます。 1500mmは 枠 上部、2500mmは 枠 面側に取り付け必要に応じてカットできます。

※シールプロファイル (1500mm) が1本、シールプロファイル (2500mm) が2本入りのセットです。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ